

**Gaśnica przewoźna****AP-25x ABC
AP-50x ABC****Przeznaczenie**

Gaśnice przewoźne AP-25x ABC i AP-50x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

**Požary grupy A:**

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Požary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

AP-25x ABC	✓	✓	✓
AP-50x ABC	✓	✓	✓

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zawór wyposażony w bezpiecznik przeciążeniowy
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego
- poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN - 1866 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Skuteczność gaśnicza	Masa całkowita	Długość węża	Długość całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne zbiornika	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
AP-25x ABC	25 kg	N ₂	—	54 kg	5 m	460 mm	1080 mm	Favorit Tertio ABC	16 bar	31 bar	1 kV	-20°C +60°C
AP-50x ABC	50 kg	N ₂	IB IVB	85 kg	5 m	460 mm	1080 mm	Ogniotex 107 (VEKSON ABC 50) Furex ABC Standard	16 bar	31 bar	123 kV 245 kV	-20°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzi Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIОCHRON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: