



# Gašnica proszkowa GP-4x ABC



## Przeznaczenie

Gašnica proszkowa 4 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym, oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach itp.



### Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

**GP-4x ABC**

### Požary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

### Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

## Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gašnicy
- wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gašniczego
- dozowanie emisji środka gašniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gašniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- wyższa skuteczność gašnicza od normatywnej

## Jakość i bezpieczeństwo

Gašnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

**BUREAU VERITAS**  
Certification**CE 0062**

wg dyrektywy PED 97/23/UE

## Dane techniczne

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gašnicza	Masa środka gašniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gašniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzgd.	Zakres temp. stosow.
GP-4x -ABC	21A 89B	4 kg	N <sub>2</sub>	140 mm	6,8 kg	472 mm	Ogniotex 107 (Vekson ABC 50)	9 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C
	21A 113B						Ogniotex 112 (Furex ABC Plus)	12 s				

Serwis gašnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

**KZWM OGNIOPHON S.A.**34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: